

## BRAZOS ARTICULADOS ELECTRICOS

	<b>E450A</b>	<b>M450A</b>	<b>E450AJ</b>	<b>M450AJ</b>
Altura de plataforma	13.72 m	13.72 m	13.72 m	13.72 m
Alcance horizontal	7.04 m	7.04 m	7.24 m	7.24 m
Altura de articulación	7.49 m	7.49 m	7.70 m	7.70 m
Giro (no continuo)	360°	360°	360°	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°	180°	180°	180°
Plumín – Longitud total	—	—	1.24 m	1.24 m
Plumín – Grado de articulación	—	—	141° Vertical (+86° / -55°)	141° Vertical (+86° / -55°)
A. Tamaño de plataforma	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m	0.76 m x 1.52 m
B. Anchura total	1.75 m	1.75 m	1.75 m	1.75 m
C. Giro de cola (posición de trabajo)	Cero	Cero	Cero	Cero
D. Altura de almacenaje	1.98 m	1.98 m	2.01 m	2.01 m
E. Longitud de almacenaje	5.82 m	5.82 m	6.45 m	6.45 m
F. Distancia entre ejes	2.01 m	2.01 m	2.01 m	2.01 m
G. Distancia al suelo	0.22 m	0.22 m	0.22 m	0.22 m
Peso total de la máquina <sup>1</sup>	5,940 kg	5,970 kg	6,670 kg	6,700 kg
Velocidad de traslación	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h	5.2 km/h
Pendiente superable	30%	30%	30%	30%
Ruedas	240/55-17.5 Neumáticas	240/55-17.5 Neumáticas	240/55-17.5 Rellenas de foam	240/55-17.5 Rellenas de foam
Radio de giro (interno)	0.61 m	0.61 m	0.61 m	0.61 m
Radio de giro (externo)	3.15 m	3.15 m	3.15 m	3.15 m
Sistema Eléctrico	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Baterías	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr	8 x 6V 370 A/hr
Motores de tracción	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos	Eléctricos
Frenos	Automáticos por muelles precargados	Automáticos por muelles precargados	Automáticos por muelles precargados	Automáticos por muelles precargados
Motobomba hidráulica	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico	Motor eléctrico
Bomba hidráulica	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes	Bomba de engranajes
Tanque de hidráulico	15 L	15 L	15 L	15 L
Generador Automático	—	Yanmar refrig. por aire 4 kW	—	Yanmar refrig. por aire 4 kW
Depósito del Generador	—	15 L	—	15 L

<sup>1</sup> Las distintas opciones o normativas en cada país, pueden influir en pesos y dimensiones.

Las especificaciones pueden variar debido a las normativas de cada país o a las distintas opciones.



# JLG MODELOS E450A & M450A

# JLG MODELOS E450AJ & M450AJ

